



Caract ristiques Ledvance R glette  
LED  tanche Imperm able 46W  
5750lm - 830 Blanc Chaud | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations G n rales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| R f.                         | 240854                       |
| EAN                          | 4058075541788                |
| Marque                       | Ledvance                     |
| Nom du fabricant             | DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |
| D-Mark                       | Oui                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Int gr                     |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumi re (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 150cm                          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 5 pôles                                 |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | DAMP PROOF                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

