



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Panel Foncé Gris 50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid | IP20 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 243844                           |
| EAN                          | 4058075576599                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Sol                                     |
| Connexion du Luminaire         | Protective contact Plug type            |
| Couverture Optique             | Polycarbonate (PC)                      |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                              |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                          |
| Température de fonctionnement  | +10 to +40                              |
| Couleur du Luminaire           | Orange                                  |
| Matériaux                      | Aluminium, PC (Polycarbonate)           |
| Couleur du boîtier             | Orange                                  |
| Gamme                          | Worklight                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 50  |
| Largeur (mm)  | 201 |
| Hauteur (mm)  | 141 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

