



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED**  
**Surface Carré 24W 2000lm - 830-850**  
**CCT | 330mm - IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 248997                                |
| EAN                          | 4099854042034                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | SURFACE SQUARE 330 3CCT 330V 24W IP44 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 850 Blanc Froid, 830 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5000 Blanc Froid, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Blanc réglable                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                                 |
| Couverture Optique                | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)    |
| Facteur de puissance              | >0.70                              |
| Référence Article                 | Hublots LED                        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]   |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Acier                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Gamme                          | SURFACE SQUARE                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Largeur (mm)  | 330 |
| Hauteur (mm)  | 75  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

