



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Ledinaire WT060C 30W  
3600lm - 840 Blanc Froid | 120cm - 1x  
Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 238193                          |
| EAN                          | 8710163360102                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 120cm                          |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 36010299                                                        |
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 2 pôles                                  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                              |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                                                   |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | WT060C                                                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1258 |
| Largeur (mm)  | 69   |
| Hauteur (mm)  | 59   |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

