



**Caractéristiques Lot 4x Philips**  
**Panneau LED Ledinaire RC065B G5**  
**28W 3400lm - 830-840 CCT | 60x60cm -**  
**UGR <22**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253104                                                |
| EAN                          | 8719157059671                                         |
| Marque                       | Philips                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                 |
| Gamme                        | Ledinaire                                             |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                                         |
| Code Couleur                      | 835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | CCT                                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                                                  |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière              |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                                    |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Connexion du Luminaire | Connecteur Push In 2-pôles |
| Facteur de puissance   | >0.90                      |
| Référence Article      | Panneau LED                |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

