



**Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Panneau LED Compact Aluminium  
Blanc 33W 3630lm - 865 Lumière Du  
Jour | 60x60cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 253498                             |
| EAN                          | 8719157062374                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x PL COMP 600 V 33W 865 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| Gamme                        | PANEL COMPACT                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                            |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule              |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Connexion du Luminaire | Borne à vis, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur | Opaque               |
| Référence Article      | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                               |
| Température de fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                          |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

