



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V5 Premium Sidelit 28W 3920lm - 840 Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Philips Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249329                                                                                  |
| EAN                        | 8719157050623                                                                           |
| Merk                       | Noxion                                                                                  |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3920lm 4000K 300*1200 (Philips Driver) UGR<19 Sidelit |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                                  |
| Product Serie              | Delta Pro                                                                               |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Armatuur Aansluiting | Druk Terminal |
| Afwerking Reflector  | Mat           |
| Powerfactor          | >0.90         |
| Type product         | LED Panelen   |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 tot + 40                    |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium, Metaal               |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 10       |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

