



**Specificaties Philips LED Paneel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 865  
Daglicht | 60x60cm - UGR <22**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249214                               |
| EAN                        | 8720169516564                        |
| Merk                       | Philips                              |
| Fabrikantnaam              | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                               |
| Levensduur (uur)           | 75000                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                         |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting         | Kabel                       |

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| Type product | LED Panelen |
|--------------|-------------|

## Armatuur Informatie

|         |               |
|---------|---------------|
| Montage | Inbouwmontage |
|---------|---------------|

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
|-------------------------|------------------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
|--------------------|--------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
|-----------------|----------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Staal |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 595 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 595 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 59 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

