



Specificaties Philips LED Paneel Ledinaire  
RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 249525                                   |
| EAN                        | 8720169516984                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |
| Product Serie              | Ledinaire                                |

## Technische Informatie

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                                |
| Kleurcode                    | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur                   | Wit                                         |
| Kleurinstelling              | CCT                                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.4                                       |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20                                   |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                           |
| Armatuur Aansluiting         | PI (2-polige Insteekaansluiting)            |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Afwerking Reflector | Acrylaat    |
| Powerfactor         | >0.90       |
| Type product        | LED Panelen |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Acrylaat                        |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 35       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

